



FLEJADORA AUTOMÁTICA TP 6000

Máquina flejadora automática económica para flejado de PP. Funcionamiento sencillo y mantenimiento sencillo. La calidad y el rendimiento comprobados hacen del TP-6000 la solución más rentable para aplicaciones generales.

Cabezal de flejado sin lubricación

El diseño robusto del mecanismo y los altos estándares de ingeniería garantizan una excelente durabilidad de la máquina. No se requiere lubricación para el cabezal de flejado. Por tanto, minimiza el mantenimiento y ahorra costes.

Control de tensión mecánico externo

La tensión de la correa se puede ajustar de forma fácil y precisa con el dial situado en la parte delantera de la máquina.

Múltiples métodos de inicio del ciclo

la máquina se puede operar de varios métodos, como el interruptor de pedal o el interruptor de mesa activado por bola. Operación fácil.



Opcional:

- .Sensor de alimentación corta
- .Sistema de escape de humo con filtro de carbón.
- .Mesa sin rodillos libres
- .Ruedas PU (2 libres y 2 con freno)

Tamaños de arco

| H \ W | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|
| 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 600 | ✓ | Ⓢ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 800 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1000 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1200 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Ⓢ Standard size: 850 mm (W) x 600 mm (H)

• ✓ means available arch size

• More arch sizes are on request

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Tipo de fleje | Polipropileno |
| Ancho de fleje | 8 mm, 9mm, 12mm ó 15.5 mm |
| Tension | 10 - 70 kg |
| Peso | 220 kg |
| Alimentación | 110V, 220V, 230V, 240V 50/60Hz 1PH |
| | 220V, 380V, 400V, 415V, 50/60Hz 3PH |

