



CODIFICACIÓN Y MARCAJE CM 100



CODIFICACIÓN Y MARCAJE CON LA CM 100

Especificaciones Técnicas

Conectar e imprimir con el cartucho de tinta HP 45 (Hewlett Packard TIJ2.5 inkjet technology) Dimensiones (LxWxH): 107.5 x 74.5 x 83 mm / 4.23 x 2.93 x 3.27 pulgadas
Peso: 490 g (excluyendo cartucho)
Visualización: Rotación automática, 2.8 pulgadas 256K colores TFT LCD display
Fuente de alimentación: AC 100 V – 240 V, 50 / 60 Hz, 1.4 A. Consumo máximo de energía: 48 W mecanismo de montaje antichoque para la protección de la impresora.
Más fuerte y el diseño de la placa de deslizamiento más pequeña.
Distancia: De hasta 6 mm.

Características Estandar

La conexión via Bluetooth a través de teléfonos inteligentes y “tablets” que utilizan que utilizan los dispositivos Android. Funcionamiento autónomo con conexión directa al teclado USB.
Puerto AUX I/O para sensor externo, encoder y la conexión kit de alarma.
Flash USB 2.0 for firmware, tipo de letra y el logotipo de carga
Incorporado y sensor de la foto ajustable.
Sistema de copia de seguridad automática de datos
Capacidades de conmutación de la boquilla y autolimpiantes para extender la vida del cartucho.
Almacena hasta 100 mensajes en la memoria de la impresora
Protección de contraseña
El reconocimiento automático de los tipos de tinta (acuosa o disolvente) y el ajuste de parámetros de impresión.
Nuevo diseño ranura para cartuchos de fácil quita y pon:
Protección del circuito para el cambio de cartucho rápido
informe en tiempo real a los dispositivos Android y otros.

Capacidad de impresión y velocidades

Menú de idiomas: Inglés (predeterminado), Alemán, Chino, Francés, Español, Finlandés, Ruso, Portugués, Coreano, Polaco y Vietnamita.
Caracteres imprimibles: Windows Fonts True (con PC) y varios idiomas a través de dispositivos inteligentes.
Línea de mensaje con datos predecible: hasta 6 líneas desde 1.69 - 12.7 mm
Caracteres máximos entrados: Hasta 150 por línea.
Máxima longitud: Hasta 500 mm
Imprimibilidad: Alfanuméricos, logos, fecha/hora, fecha vencimiento, código de turno, contador/ lote caja, múltiples tipos de códigos de barras y bases de datos.
Resolución: Max. 600 x 600 dpi
Rapidez de impresión: Max. 76 m/min a 300 x 300 dpi
Hasta 5 niveles de densidad óptica.

Solución de tinta y accesorios

CY42K TIJ, CY42B TIJ, CY42R TIJ, CY400K – De tinta acuosa para porosos, medios semi-porosas y alimentos.
CYS35K TIJ, CYS35B TIJ, CYS35R TIJ – Tinta disolvente para medios porosos y no porosos
Tinta de colores: negro, rojo, verde (bajo petición), azul
Sistema de suministro de tinta alimentador de tinta utilizada para alimentar los cartuchos
Volúmenes: 35 ml, 42 ml, 400 ml (masa) y 700 ml (bajo petición)

Temperatura y garantía

Temperatura entre 5° y 50°, 12 meses de garantía

CM 100 H
Nueva versión portátil.

